



LEGENDE MATERIALEN

Rijwegen	Bitumineuze verharding	Cementbetonverharding
	Verharding gewassen betonstraatstenen antraciet 22/11/10	Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 Kantstrook type IIE1
Parkeren	Kasseien opvoegen met split	Trottoirband type IB
		Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 2 strekken kasseien Kantstrook type IIE1
Fietspaden	Bitumineuze verharding (rood)	Bitumineuze toplaag zone fundering maximaal te behouden
Voetpaden	Betonstaatstenen 22/22/8-grijs	Uitgewassen ongewapende cementbetonverharding
	Natuursteen-graniet wisselend formaat	Gepolierd beton (trambeding)
	Lijnvormige grasbetontegel opvulling halfgebonden granulaat	Lineaire grasbetontegel opvulling gras
Beplanting	Gras, intensief beheerd	Grindgazon
	Gras, extensief beheerd	Gemengde haag: Corylus avellana - Hazelar, Cornus mas - Gele kornoelje, Amelanchier lamarckii - Amerikaans krentenboompje, Sambucus nigra - Gewone vlier, Aronia melanocarpa - Appelbess
	Nieuwe boom	Boomspegel in harsgebonden steenslag
	Bestaande te behouden boom	Locatie typedwarsprofiel
	Verhoogd perron bus / schuilhuisje	Locatie dwarsprofiel
	Standaard fietsstalling stad Antwerpen type SA/FS/01 / velostation	Toegang/inrit

OPMERKING: DE ARCERINGEN ZIJN LOUWER INDICATIEF