



### LEGENDE MATERIALEN

<b>Rijwegen</b>	Bitumieuze verharding	Cementbetonverharding
	Verharding gewassen betonstraatstenen antraciet 22/11/10	Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 Kantstrook type IIE1
<b>Parkeren</b>	Kasseien opvoegen met split	Trottoirband type IB
<b>Fietspaden</b>	Bitumieuze verharding (rood)	Betonnen boordsteen 20/50 - 3/12.5 2 strekken kasseien Kantstrook type IIE1
<b>Voetpaden</b>	Betonstaatstenen 22/22/8-grijs	Bitumieuze toplaag zone fundering maximaal te behouden
	Natuursteen-graniet wisselend formaat	Uitgewassen ongewapende cementbetonverharding
	Lijnvormige grasbetontegel opvulling halfgebonden granulaat	Gepolierd beton (trambeding)
<b>Beplanting</b>	Gras, intensief beheerd	Lineaire grasbetontegel opvulling gras
	Gras, extensief beheerd	Grindgazon
	Nieuwe boom	Gemengde haag: Corylus avellana - Hicoria, Cornus mas - Gale korrozie, Amelanchier lamarckii - Amerikaanse vlierboompje, Sambucus nigra - Gewone vlier-Azara melanocarpa - Azarbes
	Bestaande te behouden boom	Boomspegel in harsgebonden steenslag
	Verhoogd perron bus / schuilhuisje	Locatie typedwarsprofiel
	Standaard fietsstalling stad Antwerpen type SA/FS/01 / velostation	Locatie dwarsprofiel
		Toegang/ingrit

OPMERKING: DE ARCERINGEN ZIJN LOUWER INDICATIEF